



## Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	100 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 3R
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Factory Installed Neutral	None
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	General duty
Voltage Rating	240 V AC
Wire Size	AWG 14...AWG 1 copper AWG 12...AWG 1 aluminium

## Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	15 hp à 240 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52 30 hp à 240 V AC 60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52
Couple de serrage	3,95 N.m pour 2,08...5,26 mm <sup>2</sup> (AWG 14...AWG 10) 3,95 N.m (AWG 14...AWG 10) 4,52 N.m pour 8,37 mm <sup>2</sup> (AWG 8) 5,08 N.m pour 12,3...21,12 mm <sup>2</sup> (AWG 6...AWG 4) 5,65 N.m (AWG 3...AWG 1)
Hauteur	444,50 mm
Largeur	266,70 mm
Profondeur	165,10 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,704 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,542 cm
Largeur de l'emballage 1	26,67 cm
Longueur de l'emballage 1	50,546 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	286,67 kg
Hauteur de l'emballage 2	101,6 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------