

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Armoires juxtaposables TS 8 – TS 8005.500**

product.pdf.publicationdate : 6 janv. 2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armoires juxtaposables TS 8 – TS 8005.500

created : 06.01.2016 on [www.rittal.com/ca-fr](http://www.rittal.com/ca-fr)



## Description du produit

<b>Description:</b>	The TS 8 sheet steel baying system, with its symmetrical profile in the width and depth, offers a significant space gain, plus simple interior installation. This likewise ensures bayability from all sides. Additionally, the integral, automatic potential equalisation of all enclosure panels and the triple surface treatment ensure optimum safety.
<b>Matériau:</b>	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier de 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier de 3,0 mm
<b>Finition:</b>	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage et tôles de fond : zinguées
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529:</b>	IP 55
<b>Indice de protection NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Code IK:</b>	IK09
<b>Composition de la livraison:</b>	Ossature d'armoire Porte(s) Toit en tôle Panneau arrière, à dévisser 4 anneaux de transport Fermeture : panneton double de 3 mm

Plaques passe-câbles  
Plaque de montage réglable en profondeur (pour profondeur 500 mm)  
2 glissières

<b>Unité d'emballage:</b>	1 p.
<b>EAN:</b>	4028177250826
<b>Numéro du tarif douanier:</b>	94032080
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27180101
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261

## Caractéristiques du produit

<b>Dimensions:</b>	Hauteur: 2000 mm (79 ") Largeur: 1000 mm (39 ") Profondeur: 500 mm (20 ")
<b>Plaque de montage:</b>	Hauteur: 1896 mm (75 ") Largeur: 899 mm (35 ")
<b>Nombre de portes:</b>	2
<b>Poids/UE:</b>	157,1 kg (346,3 lb.)





## Homologations

<b>Homologations:</b>	 <a href="#">Bureau Veritas (EN)</a>  <a href="#">CSA (EN)</a>  <a href="#">Germanischer Lloyd (EN)</a>  <a href="#">Lloyds Register of Shipping</a>  <a href="#">Norske Veritas (EN)</a>  <a href="#">Russian Maritime Register of Shipping (EN)</a>  <a href="#">TUV DE</a>  <a href="#">UL + C-UL (EN)</a>
<b>Certificats:</b>	 <a href="#">IK-Code (EN)</a>  <a href="#">Indice de protection (EN)</a>
<b>Déclarations:</b>	 <a href="#">Déclaration de conformité (DE)</a>  <a href="#">Déclaration fabricant</a> 1 EN, DE

## Téléchargements

<b>Fiches techniques:</b>	 <a href="#">Cahier technique (DE)</a>  <a href="#">Plans détaillés</a> FR
---------------------------	--

**Documentations:**

-  [Autres informations](#)  
FR
-  [Brochure de protection électrique](#)  
CS
-  [Brochure des charges admissibles](#)  
EN, DE
-  [Notice](#)  
EN, DE

---

**Plans CAO:**

Demande

**Veillez  galemment aux produits alternatifs suivants :**



Armoires monobloc SE 8