

Can-TWIST™ Connecteurs de Fil

- Capacité exceptionnelle de gammes de fils, accepte les combinaisons de fils de 22 à 8 AWG solides et/ou fils toronnés
- Ressort thermo-fixé à l'intérieur, donc plus fiable
- Gaine flexible démontre quand les fils sont connectés fermement
- Longueur de jupe extensionnée protège les fils dénudés
- S'enlève facilement pour usage répétitif
- Format plus petit facilite le travail dans les endroits restreints
- Embout large et ressort carré permet de ramasser rapidement
- Ailettes procurent une puissance de serrage additionnelle
- Plus facile à torsader. Quelques tours seulement sont nécessaires pour accéder à la torsion
- Certifié CSA 22.2 #188



Can-Twist
105°C/221°F



Can-Twist Extrême
High-Temp
150°C/302°F

CONNECTEURS DE FILS LES PLUS VENDUS AU CANADA

Modèle	Couleur	Gamme de combinaison de fil	Gamme de combinaison de fil	Quantité	No. Cat
Can-Twist 007	Bleu	600V No. 22 à 8 Awg Min. 3 No. 22 Max 3 No. 10	600V ,64mm DIA à 3,26mm DIA Min ,97mm ² Max. 15,78mm ²	Pack de 15	30-157
				C-Pak de 100	30-207
				Jarre de 175	30-107J
				Jarre de 475	30-307J
				Bag de 500	30-607
				Jarre de 1,000	30-707J
				Stubby de 7,500	30-817
				Barrel de 25,000	30-807
Can-Twist Extrême 007XT Haute-Temp	Noir	600V No. 22 à 8 Awg Min. 3 No. 22 Max 4 No. 11 (solide)	600V ,64mm DIA à 3,26mm DIA Min ,97mm ² Max. 13,24mm ²	Pack de 15	30-157XT
				Jarre de 175	30-107XTJ
				Jarre de 475	30-307XTJ
				Stubby de 7,500	30-817
				Barril de 25,000	30-807XTJ

Modèle	3 # 22 1,920 (.97 mm ²)	3 # 14 12,330 (6.24 mm ²)	3 # 10 31,140 (15.78 mm ²)
Can-Twist 007			
Combinaison CIR MIL Area			
Can-Twist 007XT			
	3 # 22 1,920 (.97 mm ²)	3 # 14 12,330 (6.24 mm ²)	4 # 12 26,120 (13.44 mm ²)

Dimensions pour Modèle Can-Twist 007/Can-Twist Extrême 007XT

DIMENSIONS	A	B	C	D	E
Pouces	1/4	7/16	3/4	7/16	1 1/8
mm	7	11.5	19	11.5	29

Cu/Cu Only

Demandez le prix au volume