



### Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	10 A
Voltage Rating	120/240 V AC 240 V AC 120 V AC 48 V DC
Mounting Type	Kit enfichable
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated
Electrical Connection	Pressure plate

### Complémentaire

Interrupt Rating	10 kA <sub>a</sub> 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 240 V AC 50/60 Hz 10 kA <sub>a</sub> 120 V AC 50/60 Hz 5 kA <sub>a</sub> 48 V DC
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5 N.m pour 10...25 mm <sup>2</sup> (AWG 8...AWG 2)
Height	76,20 mm
Depth	73,91 mm
Width	57,15 mm

### Environnement

Certifications	Listé UL CSA
----------------	-----------------

Ambient Rating	40 °C
----------------	-------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	349,266 g
Hauteur de l'emballage 1	5,588 cm
Largeur de l'emballage 1	8,382 cm
Longueur de l'emballage 1	7,620 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------