

Roues à lamelles sur tige
KM 613

Avantages

Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable ■ Débit de coupe constant ■ Convient pour les zones difficiles d'accès

Utilisation:

- Métal universel
- Bois
- Matière plastique

Liant

Résine synthétique

Nature du grain

Corindon


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
				■		■	■	■	■	■	■		■		■										

Diamètre x hauteur x tige en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence		
20 x 10 x 6	40	38.150 t/min	25	284729		
20 x 10 x 6	60	38.150 t/min	25	284730		
20 x 10 x 6	80	38.150 t/min	25	284731		
20 x 10 x 6	120	38.150 t/min	25	284732		
20 x 10 x 6	180	38.150 t/min	25	284733		
20 x 10 x 6	240	38.150 t/min	25	284734		
20 x 10 x 6	320	38.150 t/min	25	284735		
20 x 15 x 6	40	38.150 t/min	25	284736		
20 x 15 x 6	60	38.150 t/min	25	284737		
20 x 15 x 6	80	38.150 t/min	25	284738		
20 x 15 x 6	120	38.150 t/min	25	284739		
20 x 15 x 6	180	38.150 t/min	25	284740		
20 x 15 x 6	240	38.150 t/min	25	284741		
20 x 15 x 6	320	38.150 t/min	25	284742		
20 x 20 x 6	40	38.150 t/min	25	284743		
20 x 20 x 6	60	38.150 t/min	25	284744		
20 x 20 x 6	80	38.150 t/min	25	284745		
20 x 20 x 6	120	38.150 t/min	25	284746		
20 x 20 x 6	180	38.150 t/min	25	284747		
20 x 20 x 6	240	38.150 t/min	25	284748		
20 x 20 x 6	320	38.150 t/min	25	284749		
25 x 10 x 6	40	30.500 t/min	10	253816		
25 x 10 x 6	60	30.500 t/min	10	253591		
25 x 10 x 6	80	30.500 t/min	10	253592		
25 x 10 x 6	120	30.500 t/min	10	253593		
25 x 10 x 6	150	30.500 t/min	10	253594		
25 x 10 x 6	240	30.500 t/min	10	253605		
25 x 15 x 6	40	30.500 t/min	10	253817		
25 x 15 x 6	60	30.500 t/min	10	250985		
25 x 15 x 6	80	30.500 t/min	10	237496		
25 x 15 x 6	120	30.500 t/min	10	253606		
25 x 15 x 6	150	30.500 t/min	10	253607		
25 x 25 x 6	80	30.000 t/min	10	278907		
50 x 25 x 6	40	25.000 t/min	10	279008		
50 x 25 x 6	80	25.000 t/min	10	279013		