

## Fiche Produit

### Caractéristiques

# 8502SDO3V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 2, 45A, 25 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA, 4 pole, 120 VAC coil, open



### Principal

Product Type	Contacteur
Product Range	8502S
Contacteur Type	Non inverseur

### Complémentaire

NEMA Size	2
Rated Current	45 A
Number of Poles	4P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Horsepower Rating	10 HP at 200 V AC 15 HP at 230 V AC 25 HP at 460 V AC 25 HP at 575 V AC
SCCR	Disjoncteur 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 100 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Other Equipment	Fusible non fourni
Terminal Type	Borniers à vis-étrier

Height	130,30 mm
Width	143,00 mm
Depth	125,48 mm

### Environnemental

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,298 kg
---------------------------	----------

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------