

**H16,0/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

**Informations générales de commande**

Type	H16,0/12
Référence	<a href="#">0492500000</a>
Version	Embouts, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4008190114190
Cdt.	500 pièce(s)

**Fiche de données**

**H16,0/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Longueur	12 mm	Poids net	0,35 g
----------	-------	-----------	--------

**Caractéristiques produits**

Section de raccordement du conducteur	16 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 6
Diamètre de la surface des contacts (D1)	5,8 mm	Diamètre de la collerette (D2)	7,5 mm

**Classifications**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27400201

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme