



Principal

| | |
|---------------------------|--|
| Product | Double Throw Safety Switch |
| Current Rating | 100 A |
| Certifications | Listé UL |
| Enclosure Rating | NEMA 3R Acier galvanisé |
| Factory Installed Neutral | None |
| Disconnect Type | Fusible disconnect |
| Mounting Type | Saillie |
| Number of Poles | 2 |
| Voltage Rating | 240 V AC 250 V DC |
| Wire Size | AWG 12...AWG 1/0 aluminium De AWG 14 à AWG 1/0 cuivre |

Complémentaire

| | |
|---------------------|--|
| Puissance moteur hp | 7.5 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 240.6 15 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 240.6 15 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 430.52 30 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 20 hp à 250 V |
| Largeur | 206,25 mm |
| Hauteur | 965,20 mm |
| Profondeur | 167,64 mm |
| Couple de serrage | 3,95 N.m pour 2,06...5,26 mm ² (de AWG 14 à AWG 1/0) 4,52 N.m pour 8,37 mm ² (AWG 8) 5,08 N.m pour 13,30...53,48 mm ² (AWG 8) 5,65 N.m pour 26,67...53,48 mm ² (AWG 6...AWG 4) |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 20,412 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 101,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 25,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 30,797 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|