



## Principal

Gamme de produits	Harmony XB5
Fonction produit	Tête de bouton-poussoir
Nom abrégé de l'appareil	ZB5
Matériau de la collerette	Plastique noir
Type de tête	Standard
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	spring return
Info supplémentaire de l'unité de commande	Montage vertical Montage horizontal

## Complémentaire

Largeur hors tout CAO	37 mm
Hauteur hors tout CAO	18,5 mm
Profondeur hors tout CAO	37 mm
Poids	0,024 kg
Tenue au nettoyage haute pression	90 Pa à 82,5 °C
Profil de l'unité de commande	Blanc noyé, non marqué
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Electrical composition code	C1 pour <9 contacts using unique in montage avant C2 pour <9 contacts using simple et double in montage avant C11 pour <3 contacts using unique in montage avant C15 pour <1 contacts using unique in montage avant SF1 pour <3 contacts using unique in montage avant SR1 pour <3 contacts using unique in montage arrière
Présentation du produit	Élément de base

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529 IP69K IP67
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4 conformément à UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Tenue aux chocs IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normes	UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2
Certifications du produit	CSA UL CE
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	24 g
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3,7 cm
Longueur de l'emballage 1	3,7 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------