



### Principal

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Poste de commande vide avec charnières
Nom abrégé de l'appareil	XAPA
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	151 x 241 mm
Profondeur utilisable	83 mm
Nombre de trous	16 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris
Couleur du capot	Gris
Matière	Polyester renforcé verre
Entrée de câble	Non percé
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conformément à NF C 20-010 IP69K
Résistance aux agents chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

### Complémentaire

Nombre de rangées verticaux	4
Tenue à la flamme	M3 conformément à CSTB VO conformément à UL 94
Poids	0,85 kg

## Environnement

Traitement de protection	TH TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II conformément à IEC 60536 Classe II conformément à NF C 20-030
Tenue au feu	850 °C conformément à NF C 20-455 960 °C conformément à IEC 92

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,016 kg
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	24,4 cm
Longueur de l'emballage 1	16,6 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------