



### Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC 48 V DC
Mounting Type	Kit enfichable
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated
Electrical Connection	Plage ronde

### Complémentaire

Interrupt Rating	10 kA@ 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA@ 120 V AC 50/60 Hz 5 kA@ 48 V DC
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4,6 N.m
Height	76,20 mm
Depth	73,91 mm
Width	19,05 mm

### Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	136,078 g
Hauteur de l'emballage 1	2,032 cm
Largeur de l'emballage 1	8,890 cm
Longueur de l'emballage 1	8,890 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes