

Série BA3


100 A 600 V; Unité peu profonde

Spécifications

- Gamme de conducteurs : 6-2 AWG
- Connecteurs de type tunnel en aluminium, côtés charge et secteur
- Pour alimentation aérienne, souterraine ou combinée aérienne/souterraine
- Anneau à vis fourni

- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries
- Utilisé dans toutes les provinces

REMARQUE: L'alimentation par réseau souterrain exige souvent l'utilisation de connecteurs à goujon. Vérifiez auprès du service local de distribution d'électricité.



No de cat.	Description	Dimensions (po)			Poids unitaire	
		H	L	P	lb	kg
4 Mâchoires						
BA3-V	Aérien, ouverture pour manchon	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-INV	Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1 po inclus	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-1V	Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1¼ po inclus	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-1 1/4V	Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1¼ po inclus	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-1 1/4INV	Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1¼ po inclus, neutre isolé	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-TV	Souterrain	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-INTV	Souterrain, neutre isolé	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-TCV	Combiné aérien/souterrain	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA3-INTCV	Combiné aérien/souterrain, neutre isolé	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA33-V	Aérien, deux ouvertures pour manchons	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA33-INV	Aérien, deux ouvertures pour manchons, neutre isolé	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA33-1V	Aérien, deux ouvertures pour manchons, manchons 1 po inclus	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA33-1 1/4V	Aérien, deux ouvertures pour manchons, manchons 1¼ po inclus	9¼	7½	3¼	5	2,2
BA4-V	Type pour usage intérieur, débouchure sur le dessus	9¼	7½	3¼	5	2,2
Accessoires installés en usine						
Inclus:	-IN					Neutre isolé
	-5					5 ^e mâchoire, capacité standard, position 9h
	-9					5 ^e mâchoire, pleine capacité, position 9h

Schémas

