



Principal

Gamme de produits	Harmony XK
Fonction produit	Manipulateur complet
Application spécifique du produit	Applications pour levages moyens
Nom abrégé de l'appareil	XKDF
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaire

Matériau de la collerette	Métal
Matière de l'embase de fixation	Métal
Traitement de protection	TC
Type d'unité de commande	Handle electrical and mechanical to 0 position
Positions de l'unité de commande	Toutes les positions
Profil de l'unité de commande	Handle, 1 C/O
Adaptation pour potentiomètre	Avec adaptation et potentiomètre
Ouverture positive	Slow break, double-break contacts with positive opening operation
Mode de raccordement	Captive screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end Captive screw clamp terminals, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ without cable end Captive screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$
Protection contre les courts-circuits	10 A cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A conforming to CSA C22.2 No 14
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Catégorie de surtension	Class I conforming to IEC 61140
Degré de protection IP	IP54 conformément à CEI 60529
Normes	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14

Certifications du produit	CSA CCC EAC
Durée de vie mécanique	3000000 cycle
Tenue aux vibrations	2 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,000 kg
---------------------------	----------