



Principal

Range	Square D
Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	60 A
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 Acier galvanisé
Horsepower Rating	10 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 20 hp à 240 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 25 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 50 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 30 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 240.6 60 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 10 hp à 250 V DC conformément à NEC 240.6 30 hp at 600 V DC
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	10 kA
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Phase	3 phases
Certifications	CSA
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Configuration	4 fils
Wire Size	AWG 12...AWG 2 aluminium AWG 14...AWG 2 cuivre

Complémentaire

Couple de serrage	5,65 N.m (AWG 3) 5,08 N.m (AWG 6...AWG 4) 4,52 N.m pour 8,367 mm ² (AWG 8) 5,65 N.m pour 2,06...5,21 mm ² (AWG 14...AWG 10)
Largeur	266,70 mm
Hauteur	419,10 mm

Profondeur	177,80 mm
------------	-----------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,536 g
---------------------------	---------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui