

Lunettes de protection

Caractéristiques :

Lentilles en polycarbonate à l'épreuve des chocs bloquant plus de 99,9 % des rayons nocifs UVA et UVB jusqu'à 400 nanomètres.

Revêtement antibuée **Uvextreme®** permanent résistant aux égratignures et protégeant contre la statique et les rayons UV.

Les branches à extrémité en spatule se règlent pour permettre un port plus confortable.

Branches munies d'orifices aux extrémités pour attacher facilement un cordon.

Les verres enveloppants avec écrans latéraux de protection intégrés fournissent un champ de vision clair et non obstrué et une couverture supérieure.

Conforme à la norme de reconnaissance des couleurs de signalisation **ANSI Z80.3-1996**.



Couleur de lentille



Transparent Espresso Gris foncé Gris SCT* Ambre

Uvextreme® et Spectrum Control Technology® (SCT®) sont des marques déposées de Sperian Eye & Face Protection, Inc.

*SCT® = Spectrum Control Technology



Lunettes de protection – standard

Autres caractéristiques :

- Satisfont au test balistique Mil V₀ pour l'impact.
- Un protecteur de sourcils doux en élastomère absorbe, diffuse et dévie l'énergie de l'impact.
- Les peignes doux et flexibles s'ajustent et se conforment à la plupart des profils nasaux, ce qui réduit le glissement.
- Le mécanisme à cliquet d'inclinaison du verre à trois positions s'ajuste pour permettre un port plus personnalisé et fournir un confort inégalé.
- Les verres sont conçus pour suivre le contour des pommettes et créer une « zone de protection ».
- Les verres enveloppants doubles à base 9 assurent une vision périphérique sans compromis.
- Un canal de ventilation unique fournit un niveau d'humidité et un contrôle de la buée exceptionnels.



60053

N° de cat.	Couleur de monture	Couleur de lentille	Environnement	Intensité lumineuse	Reconnaissance des vraies couleurs	Lumière visuelle transmise	Absorption des rayons IR	Transmission de la lumière bleue	Protection contre les arcs accidentels	Poids (oz)
60046	noir	gris foncé	extérieur	normal à brillant	Oui	10 %	60 %	–	Non	2,4
60047	noir	gris SCT*	extérieur	normal à brillant	Oui	15 %	> 85 %	< 7 %	Oui	2,4
60049	noir	ambre	intérieur/extérieur	normal à faible	Non	90 %	–	–	Non	2,4
60053	noir	transparent	intérieur	normal à faible	Oui	92 %	–	–	Non	2,4
60054	bleu royal	transparent	intérieur	normal à faible	Oui	92 %	–	–	Non	2,4
60055	noir	espresso	extérieur	normal à brillant	Oui	15 %	60 %	< 3 %	Non	2,4

Lunettes de protection – sans monture

Autres caractéristiques :

- Résistance satisfaisant à l'essai balistique militaire V0 pour l'impact (7 fois plus grande que celle requise par les essais d'impact de l'ANSI).
- Les protège-sourcils enveloppants s'étirent pour un ajustement personnalisé.
- Conception ultra légère au poids inférieur à une once offrant un confort maximal.
- Lentille mobile brevetée permettant une grande flexibilité d'ajustement.
- Branches munies de coussinets doux permettant un ajustement confortable et sécuritaire.
- N'est pas muni d'orifices pour y attacher un cordon.



60056

N° de cat.	Couleur de monture	Couleur de lentille	Environnement	Intensité lumineuse	Reconnaissance des vraies couleurs	Lumière visuelle transmise	Absorption des rayons IR	Transmission de la lumière bleue	Protection contre les arcs accidentels	Poids (oz)
60056	noir	transparent	intérieur	normal à faible	Oui	92 %	–	–	Non	0,15
60057	noir	espresso	extérieur	normal à brillant	Oui	15 %	60 %	< 3 %	Non	0,15

▲ AVERTISSEMENT : Il est important que les utilisateurs de ce produit lisent, comprennent et suivent les instructions, les mises en garde et les avertissements qui sont apposés sur le produit et/ou dans son emballage.

