


Raccords

Coudes verticaux de 90°

Système de numérotation





Guide de sélection

Préfixe : SPF (Prégalv.), SHF (Galv. à chaud), SSF (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42
 Angle : 90°
 Rayon : 12, 24, 36, 48
 Type de fond : L- Échelle, V- Ventilé, S- Solide
 Hauteur du rail latéral : 3 po, 4 po, 5 po, 6 po, 7 po

COUDE vertical de 90°

Coude externe

Coude interne



Rayon nominal	Largeur	N° de cat.	(+ VO Rail latéral		(+ VI Rail latéral									
			3-5/8 po – 7 po		3-1/2 po		4 po		5 po		6 po		7 po	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
12	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-12	12	12	15-5/8	15-5/8	16-3/6	16-3/6	17-3/16	17-3/16	18-3/16	18-3/16	19-3/16	19-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-12												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-12												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-12												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-12												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-12												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-12												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-12												
24	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-24	24	24	27-5/8	27-5/8	28-3/16	28-3/16	29-3/16	29-3/16	30-3/16	30-3/16	31-3/16	31-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-24												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-24												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-24												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-24												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-24												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-24												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-24												
36	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-36	36	36	39-5/8	39-5/8	40-3/16	40-3/16	41-3/16	41-3/16	42-3/16	42-3/16	43-3/16	43-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-36												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-36												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-36												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-36												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-36												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-36												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-36												
48	6	Préfixe(t)-06-(*)-(+)90-48	48	48	51-5/8	51-5/8	52-3/16	52-3/16	53-3/16	53-3/16	54-3/16	54-3/16	55-3/16	55-3/16
	9	Préfixe(t)-09-(*)-(+)90-48												
	12	Préfixe(t)-12-(*)-(+)90-48												
	18	Préfixe(t)-18-(*)-(+)90-48												
	24	Préfixe(t)-24-(*)-(+)90-48												
	30	Préfixe(t)-30-(*)-(+)90-48												
	36	Préfixe(t)-36-(*)-(+)90-48												
	42	Préfixe(t)-42-(*)-(+)90-48												

(t) Précisez la hauteur du rail latéral. (*) Précisez le type de fond afin que le numéro de catalogue soit complet.

(+) Inscrivez « VO » pour « vertical externe » et « VI » pour « vertical interne ». Une paire d'éclisses à enclenchement est incluse avec la quincaille.