

# 8502SHO2V06

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 6,  
540A, 400 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA,  
3 pole, 480 VAC coil, open



## Principal

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Product Type    | Contacteur    |
| Product Range   | 8502S         |
| Contacteur Type | Non inverseur |

## Complémentaire

|                        |  |
|------------------------|--|
| NEMA Size              | 6  |
| Rated Current          | 540 A  |
| Number of Poles        | 3P   |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC   |
| Phase                  | 3 phases   |
| Horsepower Rating      | 150 HP à 200 V AC<br>200 HP à 230 V AC<br>400 HP à 460 V AC<br>400 HP à 575 V AC   |
| SCCR                   | Disjoncteur 800 A maximum, SCCR: 65 kA at 480 V AC<br>Fusible J 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC<br>Fusible T 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC<br>Fusible RK1 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC<br>Fusible RK5 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC |
| Coil Voltage           | 480 V AC 60 Hz<br>440 V AC 50 Hz   |
| Control Circuit Type   | Common control circuit   |
| Control Units          | No control units   |
| Pilot Light            | Sans signalisation   |
| Auxiliary Contacts     | Sans   |
| Other Equipment        | 2 fuses (primary)  |
| Terminal Type          | Borniers à vis-étrier  |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

|        |           |
|--------|-----------|
| Height | 712,72 mm |
| Width  | 267,97 mm |
| Depth  | 228,60 mm |

### Environnemental

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Enclosure Type | Not rated (open device)               |
| Certifications | UL listed file E78351 CCN NLDX<br>CSA |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 18,144 kg |
|---------------------------|-----------|

### Offre de la durabilité

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH      | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH       | Oui  |
| Directive RoHS UE     | Non conforme   |
| Régulation RoHS Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|