



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKP XCKD XCMD XCKT
Corps à associer	ZCT26P16 ZCD37 ZCP21M12 ZCD29M12 ZCT27G11 ZCMD29L5 ZCMD41L2 ZCD31 ZCMD21L1 ZCT21P16 ZCT25N12 ZCMD21L08R12 ZCD35 ZCMD81L2 ZCT28G11 ZCMD39L2 ZCMD69C12 ZCMD39L5 ZCD25 ZCMD61C12 ZCD21M12 ZCT27N12 ZCD26 ZCP29M12 ZCMD21M12 ZCMD25L5 ZCMD81L5 ZCT25G11

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

ZCMD29C12
 ZCMD25L2
 ZCMD29L1
 ZCMD21L08U78
 ZCP31
 ZCT26G11
 ZCMD61M12
 ZCMD41L5
 ZCMD21C12
 ZCMD41L1
 ZCMD21L2
 ZCP39
 ZCD27
 ZCP25
 ZCD28
 ZCP29
 ZCT27P16
 ZCMD29L2
 ZCMD37L5
 ZCD29
 ZCT26N12
 ZCT28N12
 ZCD39
 ZCMD37L1
 ZCP26
 ZCMD39L1
 ZCMD37L2
 ZCP37
 ZCP35
 ZCT21G11
 ZCD21
 ZCP27
 ZCMD81L1
 ZCT28P16
 ZCT21N12
 ZCP28
 ZCMD25L1
 ZCMD21L5
 ZCT25P16
 ZCP21

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,010 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,150 dm
Largeur de l'emballage 1	0,300 dm
Longueur de l'emballage 1	0,250 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit