



NUMÉRO DE PRODUIT: 660

## PVC PowerCoat

Gant résistant aux produits chimiques enduit de PVC

### Présentation générale

**Reference Number**

660

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

chemicalprotection

**Marque**

Sperian

**Marque anciennement connue sous le nom de**

PERFECT FIT

**Industry**

- Agriculture
- Chemical Industries
- Fishing
- Food Industries
- General Industry
- Industrial Cleaning
- Entretien
- Offshore
- Petro-chemical

**Utilisation du produit**

Protection contre les produits chimiques

## Caractéristiques et avantages

### Caractéristique

Le revêtement en PVC résiste aux huiles, aux produits chimiques et à de nombreux acides et solvants

### Avantage

Protège les mains dans le cadre d'applications impliquant des liquides dangereux

### Caractéristique

Le revêtement est doux et souple

### Avantage

Le confort et la souplesse réduisent la fatigue de la main

### Caractéristique

Doublure de coton sans couture

### Avantage

Aucune couture qui frotte et irrite, le coton absorbe l'humidité de la main

## Description technique

### Description

Gant PVC de 12 po, trois épaisseurs avec une doublure de coton tricoté sans couture, adhérence rugueuse, bleu

### Technologie des produits

PowerCoat

### Fibre

Doublure en coton

### Glove/liner color

Blanc

### Type de revêtement

PVC

### Couleur du revêtement

Bleu

### Longueur

12 pouces

### Épaisseur

1,5 mm au niveau de la paume

### Tailles

Moyen-TTgrand

## EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	4
Résistance aux coupures	1
Résistance au déchirement	2
Résistance aux perforations	1

## EN 374-3 Resistance to

Résistance à la perméation par produits chimiques	JKL
---	-----

## Packaging Label

### Unité de mesure

PAIRE

## Certifications

## Entretien

### Cycle de vie

Un entreposage et un entretien appropriés devraient protéger les produits pendant toute la durée de conservation d'environ 2 ans et demi

### Renseignements sur le stockage

Les gants en PVC doivent être rangés dans un contenant fermé, à l'abri de la lumière du soleil, artificielle, de l'humidité et à des températures comprises entre 40 °F et 95 °F.

## Emballage

### Unité de mesure

PAIRE

### Quantité par boîte/trousse/étui

72

### Quantités minimales à commander

72

### Pays d'origine

Pakistan