



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé

Complémentaire

Line Rated Current	200 A
Factory Installed Neutral	None
Mounting Type	Saillie
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 6...250 kcmil cuivre ou aluminium
Puissance moteur hp	50 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 125 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 60 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 150 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 40 hp at 250 V DC 50 hp à 600 V DC
Hauteur	736,60 mm
Largeur	469,90 mm
Profondeur	209,55 mm
Couple de serrage	31,07 N.m pour 13,30...127 mm ² (AWG 6...250 kcmil)

Environnement

Certifications	CSA
Enclosure Rating	NEMA 1 Acier galvanisé

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	20,412 kg
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui