



Principal

| | |
|-----------------------|---|
| Product | Receptacle Switch |
| For Use With | Plug ACP1034CD Appleton Powertite |
| Current Rating | 100 A |
| Enclosure Rating | NEMA 3R/12 Acier galvanisé |
| Horsepower Rating | 25 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 60 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 30 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 240.6 75 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 20 hp à 250 V DC conformément à NEC 240.6 |
| Disconnect Type | Fusible disconnect switch |
| Mounting Type | Saillie |
| Number of Poles | 3 |
| Phase | 3 phases |
| Electrical Connection | Receptacle |
| Certifications | Listé UL |
| Voltage Rating | 600 V AC 250 V DC |
| Wire Size | AWG 12...AWG 1/0 aluminium De AWG 14 à AWG 1/0 cuivre |
| Wire Configuration | 4 fils Sans neutre |

Complémentaire

| | |
|-------------------|--|
| Largeur | 266,70 mm |
| Hauteur | 520,70 mm |
| Profondeur | 177,80 mm |
| Couple de serrage | 5,65 N.m (AWG 3...AWG 1) 5,08 N.m (AWG 6...AWG 4) |

4.52 N.m (AWG 8)
3.95 N.m (AWG 14...AWG 10)

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 9,072 kg |
|---------------------------|----------|

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |