

# Fiche produit

## Caractéristique

# XVUC26

Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu



### Principales

gamme de produits	Harmony XVU
fonction produit	Colonne lumineuse modulaire
type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
diamètre de fixation	60 mm
nom de composant	XVU
source lumineuse	LED bleu
fonction de l'appareil	Machines outils Machine d'emballage Automobile

### Complémentaires

type de signalisation	Fixe
variante de construction	Jusqu'à 4 éléments sonores Montage du client, jusqu'à 5 unités
matière	PC (polycarbonate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 PC (polycarbonate) V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
puissance dissipée en W	<= 2,5 W
consommation électrique	<= 50 mA
type de signalisation	Régulier
longueur	50 mm
poids	0,064 kg

### Environnement

certifications du produit	CE RoHS CSA UL
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
degré de protection IP	IP65
température de fonctionnement	-25...50 °C
tenue aux vibrations	2 gn

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1529 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible