

**Dekafix  
DEK 5 GW 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



{Reference (Object) not found: prod32188580854228}

**Informations générales de commande**

Type	DEK 5 GW 6
Référence	<a href="#">0522660006</a>
Version	Dekafix, Carte, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 blanc
GTIN (EAN)	4008190160890
Cdt.	500 pièce(s)

**Fiche de données**

**Dekafix  
DEK 5 GW 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Longueur	5 mm	Largeur	5 mm
Poids net	0,04 g		

**Caractéristiques générales**

Caractères imprimés	Nombres	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	blanc	Couleur d'impression	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	9	Largeur	5 mm
Longueur	5 mm	Matériau	Polyamide 66
Orientation de l'impression	horizontal	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Procédé d'impression	Laser MC

**Repères de blocs de jonction**

Pas en mm (P)	5 mm
---------------	------

**Classifications**

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme