

## CASQUETTES V-GARD 500 : STYLES VENTILES ET NON VENTILES

- › **Classification:** Type I
- › **Application:** Usage général
- › **Matériau de la coque:** Polyéthylène de haute densité
- › **Style offert:** Casquette de sécurité à encoches
- › **Grandeur:** Standard (6 ½-8 po)
- › **Normes:** ANSI/ISEA Z89.1-2009  
(ventilé : Classe C ; non ventilé : Classe E)
- › **Certification:** Organisme tiers (SEI)
- › **Personnalisation:** Impression et marquage disponibles



### Personnalisez votre casque avec fierté !

Le service **Logo Express MSA** peut se charger de personnaliser tous vos casques de sécurité, en imprimant le logo de votre entreprise et en vous proposant une vaste sélection de marquage réfléchissants. Pour en savoir plus, consultez la page 5.

### Le saviez-vous?

Les casques MSA marqués du code "LT" répondent aux exigences volontaires en vertu de la norme ANSI/ISEA Z89.1-2009 pour "basses températures". Les casques marqués "LT" ont subi un conditionnement à -22°F (-30°C) avant d'être soumis aux épreuves d'impact et de pénétration, selon la norme. Les casques qui NE portent PAS le code "LT" n'ont été soumis à des essais qu'à 0°F (-17,8°C).

### Ensembles complets V-Gard 500

Couleur	Style		Suspension Fas-Trac en 4 points	Suspension Fas-Trac en 6 points
Blanc	Ventilé		10034018	10034027
Bleu	Ventilé		10034019	10034028
Jaune	Ventilé		10034020	10034029
Rouge	Ventilé		10034022	10034031
Vert	Ventilé		10034023	10034032
Orange Hi-Viz® <sup>1</sup>	Ventilé		10034026	10034035
Jaune-vert Hi-Viz® <sup>1</sup>	Ventilé		10074819	10074820
Blanc	Non ventilé		10034088	10034097

<sup>1</sup> Les casques/casquettes de sécurité V-Gard 500 sont conformes à la norme volontaire traitant de haute visibilité, en vertu des exigences prescrites par la norme ANSI/ISEA Z89.1-2009. Repérez le marquage officiel de haute visibilité [HV] placé sur l'étiquette ANSI du casque.



Suspension Fas-Trac en 4 points

Suspension Fas-Trac en 6 points

### Suspensions V-Gard 500 de rechange

Suspension Fas-Trac en 4 points (6 ½-8 po)	10034966
Suspension Fas-Trac en 6 points (6 ½-8 po)	10034967