



## Principal

Range	8501X
Relay Type	Master
Product	Relais
Current Rating	20 A AC
Contact Configuration	6 NO 6 master contact cartridges
Number of Poles	6P
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Voltage Rating	600 V AC
Mounting Type	Panneau
Operating Temperature	-40...71 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Certifications	CSA Listé UL CE
Operating Time	15 ms - déclenchement 16 ms - perte de niveau

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,084 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,452 cm
Largeur de l'emballage 1	2,540 cm
Longueur de l'emballage 1	16,387 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------