

# Scies et lames

## Scie à métaux à tension élevée

- Tension de la lame réglable jusqu'à 30 000 PSI pour permettre des coupes rapides et précises.
- Poignées douces au toucher.
- Montage alternatif à 45 degrés pour coupe à ras.
- Montage par l'avant pour les lames de scies alternatives.
- Rangement de la lame dans le manche.
- Comprend une lame de scie à métaux bimétallique de 12 po x 24 dents par pouce et une lame de scie alternative bimétallique de 6 po x 24 dents par pouce.



702-12

N° de cat.	Longueur de la lame	Longueur totale	Poids (lb)
702-12	305 mm (12 po)	413 mm (16 1/4 po)	1,45

## Scies à métaux robustes

- Une scie robuste offrant la polyvalence qu'exigent les professionnels.
- Un poids plus élevé signifie un travail plus rapide.
- Permet une utilisation à une main lorsque nécessaire.
- La lame passe complètement à travers une surface plane.
- Se convertit facilement d'une position verticale à horizontale pour une coupe vraiment à ras.
- Cadre tubulaire en acier durable et poignée en zinc forgé avec un fini bleu.
- Extrémité avant à action de pivot avec tige de tension à tête fendue permettant un maximum de tension de la lame pour un sciage plus efficace et une durée de vie plus longue.
- Partie avant courbée pour une utilisation à deux mains confortable.
- Rangement pour lames de rechange dans le cadre tubulaire en acier.



701-10

N° de cat.	Longueur de la lame	Longueur totale	Poids (lb)
701-10	254 mm (10 po)	356 mm (14 po)	2,05
701-12	305 mm (12 po)	406 mm (16 po)	2,10

## Scie à métaux double usage – Lame 3-en-1 Golden Tri-Cut™

- La lame possède trois tailles de dents.
- La lame se convertit rapidement à un angle de 90° ou de 45° pour des coupes standard ou à ras.
- Le verrou à pivot ajuste la tension de la lame pour des coupes plus droites et une durée de vie plus grande.
- La vis de réglage permet le rangement de lames de rechange et fixe la lame pour un usage comme scie à lame coulissante.
- Partie avant et poignée avec forme des doigts en aluminium.
- Protège-pouce pour sciage à deux mains.



701-S



La lame possède trois tailles de dents.

N° de cat.	Longueur de la lame	Longueur totale	Poids (lb)
701-S	305 mm (12 po)	406 mm (16 po)	1,45

Toutes les dimensions sont en millimètres et en (pouces).

**▲ AVERTISSEMENT :** Toujours porter une protection oculaire approuvée.

**▲ AVERTISSEMENT :** Ne jamais utiliser sur ou près des circuits électriques sous tension.

