



Gamme De Produits

Uvex Skyper

Les lunettes de protection enveloppantes offrent un confort, une protection et un ajustement exceptionnels. Longueur des branches et angle des verres réglables.



Références produit et renseignements sur les commandes



S1900-BR

Monture noire

Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura. CA 18832



S1900X-BR

Monture noire

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme. CA 18832



S1901-BR

Monture noire

Verre espresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura. CA 18832



S1901X-BR

Monture noire

Verre espresso, revêtement antibuée Uvextreme. CA 18832



S1902-BR

Monture noire

Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura. CA 18832



S1904X

Monture noire














Verre SCT-Gris, revêtement antibuée Uvextreme
















S1904X-BR

Monture noire

Verre miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura

	S1905-BR	Monture noire Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura. CA 18832
	S1907-BR	Monture noire Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura. CA 18832
	S1908-BR	Monture noire Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura. CA 18832
	S1934X-BR	Monture noire Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme. CA 18832
	S1900	Monture noire Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S1900X	Monture noire Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme
	S1901	Monture noire Verre espresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S1901X	Monture noire Verre espresso, revêtement antibuée Uvextreme
	S1902	Monture noire Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S1905	Monture noire Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S1906	Monture noire Verre Infra-dura Nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S1907	Monture noire Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S1908	Monture noire Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura

	S1930X	Monture noire Verre SCT-Faible IR, revêtement antibuée Uvextreme
	S1931X	Monture noire Verre SCT-Vermillon, revêtement antibuée Uvextreme
	S1932X	Monture noire Verre SCT-Bleu, revêtement antibuée Uvextreme
	S1933X	Monture noire Verre SCT-Orange, revêtement antibuée Uvextreme
	S1934X	Monture noire Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S6500-BR	Verres de rechange Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6500X-BR	Verres de rechange Transparent, revêtement antibuée Uvextreme
	S6501-BR	Verres de rechange Expresso, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6502-BR	Verres de rechange Ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6503-BR	Verres de rechange Miroité or, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6504X-BR	Verres de rechange SCT-Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S6501X	Verres de rechange Expresso, revêtement antibuée Uvextreme
	S6505	Verres de rechange SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6506

Verres de rechange

Infra-dura nuance 2.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6507

Verres de rechange

Infra-dura nuance 3.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6508

Verres de rechange

Infra-dura nuance 5.0, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S6509X

Verres de rechange

Verre SCT-Faible IR, revêtement antibuée Uvextreme



S6512X

Verres de rechange

Gris, revêtement antibuée Uvextreme

Renseignements sur l'emballage

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse

Présentation générale**Principales caractéristiques**

Les lunettes de protection enveloppantes offrent un confort, une protection et un ajustement exceptionnels • Système de remplacement des verres simple et économique • Longueur des branches et angle des verres réglables • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Arc électrique
- Impact
- Faible visibilité

Réglémentations

- ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
- ANSI Z.87.1/1989, CA 18832 - Conforme aux normes ANSI Z.87.1/1989, CA 18832 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18832&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Monture garantie à vie

Spécifications**Largeur hors tout du verre**

- 142 mm (5,5 po) nominal

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Ultra-duraMD, UvextremeMD AF

Épaisseur du verre

- 2 mm (0,079 po) minimum

Teintes de verres disponibles

- Transparent, espresso, ambre, miroité or, SCT-Gris, SCT-Reflect 50, Nuance 2.0, Nuance 3.0, Nuance 5.0, SCT-Faible IR, SCT-Vermillon, SCT-Bleu, SCT-Orange, gris

Verres de rechange disponibles (oui/non)

- Oui

Aptes aux prescriptions

- Non

Matériau de la branche

- Nylon

Longueur de la branche

- 130-145 mm (5,5-5,8 po)

Retrait de la branche

- 100 mm (4,0 po) nominal

Style des branches

- Coussinets DuoflexMD

Poids des lunettes

- 32 g (1 oz) environ

Matériau de la monture

- Texin

Couleurs de monture disponibles

- Noir

Monture diélectrique (oui/non)

- Oui

Pays d'origine

- Fabriqué aux États-Unis

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle