

63P



marrette^{md}

Le connecteur à visser ACS a été conçu avec un ressort fixe fabriqué d'un matériau spécial plaqué pour une résistance supérieure à la corrosion.

Général

Type:	ACS pour conducteurs en aluminium (Brun)
Couleur:	Brun foncé
T&B UPC:	06739600882
T&B Status:	M
Cote de temp. max.:	150°C
Cote électrique:	Connecteur approuvé pour les circuits d'un maximum de 600 volts, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1000 volts.
Chapeau extérieur:	Gorge large et profonde - entrée filetée
Conducteur:	Entériné pour les connexions aluminium-aluminium, cuivre-cuivre et aluminium-cuivre (ou cuivre fortement toronné).
Matériau extérieur:	Résine en thermoplastique valox
Matériau intérieur:	Alliage de bronze revêtu d'une épaisse couche d'étain
Ressort intérieur:	Construction de fils métalliques arrondis pour protéger les conducteurs en aluminium et les fils toronnés en cuivre des éraflures et du bris lors de l'installation.

Information d'emballage

Emballage standard (Min/Mult):	1000 Unités
Format d'emballage:	Propak
Quantité par emballage:	100

Dimensions

Calibres:	18 à 12
-----------	---------