



Gamme De Produits
Uvex Genesis S (Slim)

Style enveloppant à verre unique pour une couverture supérieure. Les plaquettes flexibles de la barrette nasale s'adaptent à différentes formes de nez. La monture et le verre sont plus petits de 6 % par rapport à ceux du modèle Genesis afin de convenir aux visages plus fins.



Références produit et renseignements sur les commandes



S3700

Monture étain et noire
 Verre transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3700X

Monture étain et noire
 Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S3700D

Monture étain et noire
 Verre transparent, double revêtement Dura-streme antibuée/anti-rayures



S3701

Monture étain et noire
 Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3701X

Monture étain et noire
 Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme
















S3702








Monture étain et noire
 Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura



S3702X

Monture étain et noire
 Verre ambre, revêtement antibuée Uvextreme

	S3703	Monture étain et noire Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3704	Monture étain et noire Verre gris foncé, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3720	Monture bleue glacée Verre transparent, traitement anti-rayures Ultra-dura
	S3720X	Monture bleu glacé Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme
	S3720D	Monture bleu glacé Verre transparent, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)
	S3721	Monture bleu glacé Verre gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3721X	Monture bleu glacé Verre gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S3722	Monture bleu glacé Verre ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3722X	Monture bleu glacé Verre ambre, revêtement antibuée Uvextreme
	S3723	Monture bleu glacé Verre SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S3724	Monture bleu glacé Verre gris foncé, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6610	Verres de rechange Transparent, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6610X	Verres de rechange Transparent, revêtement antibuée Uvextreme

	S6610D	Verres de rechange Transparent, double revêtement Dura-streme (antibuée/anti-rayures)
	S6611	Verres de rechange Gris, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6611X	Verres de rechange Gris, revêtement antibuée Uvextreme
	S6612	Verres de rechange Ambre, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6612X	Verres de rechange Ambre, revêtement antibuée Uvextreme
	S6613	Verres de rechange SCT-Reflect 50, revêtement anti-rayures Ultra-dura
	S6614	Verres de rechange Gris foncé, revêtement anti-rayures Ultra-dura

Renseignements sur l'emballage

Emballage (lunettes) Boîte ind., 10/caisse, 200/carton Poids (lunettes) 1.125 oz (31,9 g) Boîte ind.-Dimensions du sac (lunettes) 6.9 x 2.7 x 2.5 po (17,6 x 6,9 x 6,4 cm) Boîte ind.-Poids du sac (lunettes) 1.9 oz (54 g) Dimensions de la caisse (lunettes) 11.8 x 7 x 5.7 po (30 x 17,8 x 14,5 cm) Poids de la caisse (lunettes) 1.4 lb (0,65 kg) Dimensions de la boîte principale (lunettes) 28.9 x 14.5 x 23.6 po (73,5 x 36,9 x 60 cm) Poids de la boîte principale (lunettes) 31.3 lb (14,2 kg) Emballage (verre de rechange) 1/sachet en polyéthylène, 10/sac, 200/boîte Poids de l'unité (verre de rechange) 005 lb (19,81 g) Boîte ind.-Dimensions du sac (verre de rechange) 9 x 5 x 1.78 po (2,29 x 12,7 x 4,76 cm) Boîte ind.-Poids du sac (verre de rechange) 0,74 oz (21 g) Dimensions de la caisse (verre de rechange) 6 3/4 x 6 3/4 x 2 7/8 po (17 x 17 x 7 cm) Poids de la caisse (verre de rechange) 1.10 lb (0,50 kg) Dimensions du carton (verre de rechange) 18,4 x 13,2 x 10 po (46,8 x 33,6 x 25,4 cm) Poids du carton (verre de rechange) 11.03 lb (5 kg)

Présentation générale

Principales caractéristiques

Le modèle Genesis S (Slim) est le plus récent membre de la famille de lunettes présentement la plus vendue sur le marché. Le modèle Genesis S (Slim) ajoute du confort, rendement et style à la famille Genesis et offre une monture plus petite de 6 % pour les travailleurs au visage plus fin. Nous avons encore une fois mis les lunettes de protection les plus vendues au monde à la portée de plus de travailleurs. Plus de visages. Plus de choix. Plus de conformité. • Style de verre unique enveloppant de courbe cardinale 9 pour une vision périphérique et une protection optimales • Disponible avec la technologie de revêtement double Dura-streme qui combine nos deux meilleurs revêtements de verres : antibuée Uvextreme sur l'intérieur et anti-rayures Ultra-dura sur l'extérieur, pour une durée de vie des verres 3 fois plus longue* • Disponible dans les teintes de verre transparent, ambre, gris, gris foncé, SCT-Reflect 50 • Le déflecteur frontal souple absorbe et diffuse l'énergie des chocs • Les « doigts » doux et flexibles sur la barrette nasale s'adaptent à plusieurs types de visages et réduisent le glissement. • Les branches et les cambres coussinées procurent un confort toute la journée • Le système de remplacement simple et économique des verres permet d'avoir plusieurs teintes de verres et prolonge la durée de vie des lunettes • Avoir plusieurs modèles dans une famille offre une certaine normalisation tout en donnant le choix aux professionnels • Monture garantie à vie • Fabriqué aux États-Unis

Secteurs/utilisation recommandés

- Risques**
- Construction
 - Restauration
 - Industrie pharmaceutique
 - Abrasion
 - Particules atmosphériques
 - Risque biologique
 - Impact
 - Faible visibilité

Réglementations

- ANSI Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme à la norme ANSI Z87 + (résistance aux chocs)
- ANSI.Z 87.1/1989, CA 18819 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 18819 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18819&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Forces armées V0 - Conforme aux essais balistiques de résistance aux chocs V0 des forces armées.

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Monture garantie à vie

Spécifications

Largeur hors tout du verre

- 5.35 po (136 mm) nominal

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement des verres

- Revêtement anti-rayures Ultra-duraMD, revêtement antibuée UvextremeMD AF, revêtement Dura-Streme Technology (double traitement antibuée et anti-rayures)

Épaisseur du verre

- 0.067 po (1,7 mm) minimum

Teintes du verre

- Transparent, ambre, gris, gris foncé, SCT-Reflect 50

Courbe cardinale des verres

- Courbe 9

Verres ou mousse de rechange disponibles

- Oui

Aptes aux prescriptions

- Non

Matériau de la branche

- Polycarbonate avec de l'élastomère

Longueur de la branche

- 4.25 po (105 mm) taille réelle, 5.51 po (140 mm) taille ajustée

Retrait de la branche

- 3.1 po (79 mm)

Style des branches

- Spatule (monopiece) avec coussinage en élastomère

Matériau de la monture

- Polycarbonate avec de l'élastomère

Couleurs de la monture

- Étain/noir, bleu glacé/gris

Monture diélectrique

- Oui

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Documentation

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis Slim-Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19053/1033.aspx

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis Slim-Eng

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis Family Broucher-Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/19055/1033.aspx

Data Sheet Eyewear Uvex Genesis Family Broucher-Eng

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle