


Attache de poutre BC200/BC400 – BC200



- Trou taraudé à l'arrière et en dessous



Référence	BC200
Matériau	Acier
Finition	Electrozingué
Dimension de la Tige (RS)	1/4"
Epaisseur du Rebord (FT)	1/2" Max.
Couple (TQ)	20 in lb
Charge Statique (F)	123 lb
Certifications	cULus
Quantité Standard d'Emballage	50 pc
UPC	78285619300
EAN-13	8711893115123

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

AVERTISSEMENT

Les produits Pentair doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur erico.pentair.com et auprès des représentants du service client Pentair. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe Pentair sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort et/ou annuler tout type de garantie.

© 2018 Pentair All rights reserved

Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

