

SHOWA  
**381**



Conçu afin d'assurer un confort durable et une prise optimale pour une gamme d'applications, le gant SHOWA 381 représente la protection appropriée pour les milieux secs et humides.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Microfibre
- Manchette allongée
- Fini gaufré
- Doublure en nylon
- Tricot sans coutures

**BÉNÉFICES**

- Enduit résistant à l'huile, assurant une adhérence durable et optimale dans les milieux tant humides que secs
- Enduit léger offrant un maximum de confort, de dextérité et de sensation tactile
- Remarquable sensation de toucher
- Manchette empêchant les débris d'entrer dans le gant
- Dos aéré assurant la respirabilité et réduisant la transpiration
- Reproduit les contours naturels de la main pour réduire la fatigue musculaire
- Aucune irritation cutanée

**INDUSTRIE**



Industrie aérospatiale



Automobile



Construction



Génie civil



Mécanique



Services municipaux



Emballage



Entreposage et distribution

**APPLICATIONS IDÉALES**

- Assemblage de composants secs ou huileux
- Maintenance et réparation automobile
- Manipulation de pièces complexes
- Police et défense
- Services publics
- Expédition/Réception



**MATERIAU**

- Microfibre
- Tricot sans couture

**ENDUCTION**

- Mousse de nitrile

**PRISE**

- Mousse

**NORMES**

Cat. II



0120

SHOWA  
**381**



**EMBALLAGE**

- 12 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 144 Paires par carton



**COULEUR**

- Gris/noir



**TAILLES**

- S
- M
- L
- XL
- XXL



**[ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR**

SHOWA  
**306**



**MATERIAU**  
Polyester  
**ENDUCTION**  
Mousse de latex

SHOWA  
**S-TEX 581**



**MATERIAU**  
Kevlar  
**ENDUCTION**  
Mousse de nitrile

SHOWA  
**300**



**MATERIAU**  
Coton  
**ENDUCTION**  
Latex

SHOWA  
**317**



**MATERIAU**  
Polyester  
**ENDUCTION**  
Latex

**[ NOTICE D'UTILISATION**

Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light.

**[ MENTIONS LÉGALES**

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

**Entrer en contact**

SHOWA CANADA | 2507 Macpherson Magog, Quebec J1X 0E6

Canada@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved