

Borne de recharge CA 11,5 KW série AURORA

TGA-AC-48A

La borne de recharge murale résidentielle de série AURORA de TuroGize est une borne de recharge révolutionnaire qui allie style et fonctionnalité afin de vous faire bénéficier d'une expérience de recharge ultime. Conçue en gardant l'élégance en tête, notre appareil ne se contente pas de compléter votre résidence, mais révolutionne la méthode de recharge de votre véhicule électrique.

Grande compatibilité	Elle recharge toutes les batteries de véhicules électriques et celles des véhicules hybrides rechargeables à l'aide d'un connecteur SAE J1772.
Concept moderne	«Modern Design Red Dot Award» Nos bornes de recharge s'agencent parfaitement dans tous les environnements résidentiels et ajoutent une touche sophistiquée à votre expérience de recharge.
Polyvalence	Montage mural / piédestal Entrée câblée
Recharge intelligente	Appli connectée par WiFi ou Bluetooth Télécommande : horaire de recharge, rappel, surveillance en temps réel
Zéro souci	Protection anti-soudure • Protection contre les courants de fuite CCID 20 Homologué CSA et certifié selon les normes les plus strictes
Configuration simple	Nous offrons des pièces de montage faciles à utiliser et une application mobile pour une connexion simple



Modèle	TGA-AC-48A/H0/J1/R1/GR
Information sur le produit	
Puissance de sortie	11,5KW
Connecteur	SAE J1772 (type 1), 7,5 m (25 pi)
Tension d'entrée	240V CA, 60 Hz
Courant d'entrée	48A (Appli réglable de 6A à ampérage maximal)
Support	Séparé
Ligne d'entrée	Câblée, 6 AWG (calibre américain des fils)
Type de réseau	L1+L2+ Mise à la terre
Protection contre les impacts	IK08
Protection électrique	Surintensité, courant résiduel, surtension, mise à la terre, surtension/sous-tension, surfréquence/sous-fréquence, surchauffe
Protection contre les courants de fuite	CCID 20

Borne de recharge CA 11,5 KW série AURORA

TGA-AC-48A

Modèle	TGA-AC-48A/H0/J1/R1/GR
Environnement	
Température d'exploitation	-35°C ~ 50°C (-31°F ~ 122°F)
Humidité d'exploitation	5 % ~ 95 %
Altitude d'exploitation	<2 000m
Installation	Montage mural/montage sur piédestal
Boîtier	NEMA 4
Interface de l'utilisateur	
Matériau du boîtier	Plastique PC940
Témoins DEL	Vert/jaune/rouge
Communication	WiFi/Bluetooth
OCPP	OCPP 1.6 Json
Lecteur RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Mode de démarrage	APPLI/prêt à l'emploi/RFID
Homologations et normes	
Homologation	CSA/IC (Équivalent de FCC au Canada)
Général	
Dimensions du produit	344 x 192 x 101 mm (H x L x P)
Dimensions de l'emballage	430 x 330 x 315 mm (H x L x P)
Poids net/brut	6kg/8kg
Emballage externe	Carton

Accessoires

Étiquette RFID



TGA-AC-R-E

Socle



TGA-AC-P1-D

Couvercle de protection pour prise



TGA-AC-PCOV