

- OSM-AF** Sèche-mains haute vitesse à buses multiples **AirForce™**
- OSM-AD** Sèche-mains et sèche-cheveux **AirDuo**
- OSM-AM** Sèche-mains à tension universelle **AirMulti**



AirForce™



AirDuo



AirMulti



Certification

AirForce™ : cULus.

AirDuo : cULus.

AirMulti : cULus, CE, GreenSpec.

Caractéristiques

AirForce™

Sèche-mains haute vitesse à buses multiples

Couleur

- Blanc, chrome.

Finition

- Blanc : peinture à la poudre d'époxy avec additif antimicrobien SteriTouch®.
- Chrome : placage.

Tension

- 120V, 240V, 1 phase.

Construction

- Couvercle en aluminium moulé.

Niveau sonore

- 85.1 dBA avec les mains.

Élément

- Pas d'élément chauffant.

Régulation

- Capteur infrarouge contrôlé par une carte de circuits imprimés avec temps de mise en marche de 1 seconde et un arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue.

Installation

- Montage en surface.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

AirDuo

Sèche-mains et sèche-cheveux

Couleur

- Standard : blanc.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy.

Tension

- 120V, 240/208V, 1 phase.

Construction

- Couvercle en aluminium moulé.

Niveau sonore

- 74 dBA avec les mains.

Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

Régulation

- Bouton-poussoir avec minuterie à micro contact. Le cycle de séchage peut être ajusté en chantier, de 15 secondes à 3 minutes.

Installation

- Montage en surface.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

AirMulti

Sèche-mains à tension universelle

Couleur

- Standard : blanc.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy.

Tension

- S'ajuste automatiquement en fonction de l'alimentation disponible, de 100V à 240V.

Construction

- Couvercle en aluminium moulé.

Niveau sonore

- 76 dBA avec les mains.

Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par un isolateur en mica.

Régulation

- Détection automatique par capteur infrarouge.

Installation

- Montage en surface.

Garantie

- 2 ans contre tous vices.

Modèles

# Produit	Couleur	Watts	Volts	Poids	
				lb	kg
AirForce™					
J-974	Blanc	1100	120	7.0	3.2
J4-974	Blanc	1100	240	7.0	3.2
J-970	Chrome	1100	120	7.0	3.2
J4-970	Chrome	1100	240	7.0	3.2
AirDuo					
OAD1802BL	Blanc	1800	120	18.0	8.2
OAD1800BL	Blanc	1800/1350	240/208	18.0	8.2
AirMulti					
OAM1150BL	Blanc	1150	100 to 240	10.0	4.6