



### Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Fonction produit	Module adaptateur de baisse de signal RIO

### Complémentaire

Accessoires associés	Quantum
Nombre de module d'extension E/S max	27
Type de câble	75 Ohm coaxial câble
Vitesse de transmission	1544 Mbit/s
Échelle dynamique	35 dB
Tension d'isolement	500 V DC centre coaxial et terre
Raccordement électrique	2 connecteurs femelles F, coudé avec câble redondant
Diagnostique en démarrage	Adresse / données RAM Mise sous tension et temps d'exécution Somme de contrôle exécutive
Puissance dissipée en W	3,8 W 2 canaux
Courant nécessaire pour le bus	750 mA 2 canaux
Format du module	Standard

### Environnement

Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33
Normes	UL 508 CUL CSA C22.2 No 142
Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact conformément à IEC 801-2 8 kV dans l'air conformément à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3

Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	530 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	31,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	3,71 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 140CRA93200C est remplacée par :



### Environnements difficiles BMECRA31210C

Modicon X80 EIO Drop adapter with Ethernet backplane - coated

Qté 1

Raison de la substitution : Fin de vie. | Date de substitution : 30 septembre 2019 | Linking to group 1