



### Principal

Fonction produit	Longueur droite
Gamme de produits	I-Line

### Complémentaire

[In] courant nominal	600 A
Short Circuit Rating	22 kA
Busbar Material	Aluminium: busbar
Integral Ground	Sans protection
Rated Voltage	600 V AC
Number of Phases	3 phases
Configuration du câblage	4 fils
Length	3,05 m

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	49,895 kg
---------------------------	-----------

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui

---

**Garantie contractuelle**

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---