

# Fiche produit

## Caractéristique

# XZCPV1141L5

Connecteur pré-cablé - femelle M12 4 broches droit - câble PVC 5m



## Principale

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

## Complémentaires

raccordement électrique	connecteur femelle droit, type de connecteur: M12 4 broches
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
LED d'état	sans
longueur de câble	5 m
diamètre extérieur du câble	4.6 mm
composition du câble	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
matière de l'isolant du fil	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	3 A
résistance de contact	<= 5000 μΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ
poids	0.201 kg

## Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67
température de fonctionnement	-25...80 °C (statique)
température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1201 -

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------