

OS160LED

DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ POUR APPLICATION RÉSIDENIELLE



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

LUMINAIRE: Boîtier en aluminium moulé anticorrosion peint en bronze foncé ou avec revêtement en poudre fini blanc pour une durabilité accrue.

Les têtes de la lampe DEL sont isolées du transformateur (driver). Celui-ci est logé dans l'arrière du boîtier pour une durée de vie accrue.

Les lentilles sont scellées pour les protéger de l'humidité, de la saleté et des insectes.

Les DEL conservent un rendement lumineux de 70 % à 50 000 heures de durée de vie.

INSTALLATION: Barre transversale et quincaillerie fournies.

Certifié pour endroits mouillés pour une installation à 4 pieds du sol.

Têtes ajustables sans outils pour un réglage précis.

Système de montage flexible : peut être installé au mur ou sur les soffites.

DONNÉES ÉLECTRIQUES: La DEL éco-énergétique fournit 2300 lumens, consomme 27 W avec un transformateur (driver) de 120 V - 60Hz.

Capteur photocellule à sensibilité ajustable.

Température de couleur sélectionnable, choix de 3000K ou 4000K.


Certifié pour installation à l'extérieur, à une température ambiante minimale de -40° C.

TEMPÉRATURE DE COULEUR:	3K ou 4K Sélectionnable
TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT:	-40°C + 40°C
IRC:	70+
FLUX LUMINEUX:	2400LM
WATTAGE:	23W
DURÉE DE VIE DES DEL :	50,000 heures
GARANTIE:	5 ans
VOLTAGE:	120V

APPLICATIONS

Ce luminaire DEL CCT ovale à 2 têtes haute performance procure un éclairage de sécurité et d'usage général pour les applications résidentielles et commerciales extérieures. Sa faible consommation d'énergie et sa longévité en font le choix idéal pour les jardins, les entrées de garage, les allées, le terrain et les zones de chargement.

DIMENSIONS



CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE OS160

Série
OS160LEDPC-2HO

Finis
DB Bronze Foncé
WH Blanc

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **OS160LEDPC-2HO-WH**