



Principales

Gamme de produits	Zelio Logic
Type de produit ou de composant	Module de communication Ethernet
Compatibilité produit	Tous modules avec alimentation 24 V SR3 B...BD
Protocole du port communication	Ethernet
Support du port communication	10/100BASE-T

Complémentaires

Raccordement électrique	1 connecteur RJ45
Language de programmation	FBD
Mode de raccordement	Bornes à vis 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² 24...14 souple avec embout de câble Bornes à vis 2 x 0,25 à 2 x 1,5 mm ² 23...16 solid state= statique Bornes à vis 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² 24...14 semi-solide Bornes à vis 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² 24...14 solid state= statique Bornes à vis 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm ² 24...18 souple avec embout de câble
Couple de serrage	0.5 N.m
Signalisation locale	1 DEL communication (LK/ACT 10/100) 1 DEL état (STS)
Masse du produit	0.11 kg

Environnement

Certifications du produit	C-Tick CSA GOST UL
Normes	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-2 niveau 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 niveau 3 EN/IEC 61000-4-5
Degré de protection IP	IP20 bornier IEC 60529 IP40 panneau avant IEC 60529
Caractéristique d'environnement	EMC directive EN/IEC 61131-2 zone B EMC directive EN/IEC 61000-6-2 EMC directive EN/IEC 61000-6-3 EMC directive EN/IEC 61000-6-4 Directive basse tension EN/IEC 61131-2
Perturbation radiée/conduite	Classe B EN 55022-11 groupe 1
Niveau de pollution	2 EN/IEC 61131-2
Température de fonctionnement	-20...40 °C dans un boîtier non ventilé IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2 -20...55 °C IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude	≤ 3048 m
Humidité relative	95 % sans condensation ou eau d'égouttage
RoHS EUR status	Conforme
RoHS EUR date de conformité	0626

Garantie contractuelle

Periode

18 mois
