



Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120/240 V AC 240 V AC 120 V AC 48 V DC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 240 V AC 50/60 Hz 10 kAà 120 V AC 50/60 Hz 5 kAà 48 V DC
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4,6 N.m
Height	79,25 mm
Depth	73,91 mm
Width	57,15 mm

Environnement

Certifications	Listé UL CSA
----------------	-----------------

Ambient Rating	50 °C
----------------	-------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	412,769 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes