

Fiche Produit

Caractéristiques

2510KW2

Switch, manual, 30A, 3 pole, 10 HP at 575 VAC, three phase, toggle operated, no indicator, NEMA 4, one conduit opening



Principal

| | |
|---------|---------------------------|
| Product | Single Unit Manual Switch |
| Type | K |

Complémentaire

| | |
|------------------------|---|
| Current Rating | 30 A |
| Cable Entry | 0.75 NPT (bottom) |
| Horsepower Rating | 2 hpà 115 V AC 1 hpà 90 V DC 2 hpà 115 V DC 1,5 hpà 230 V DC 7,5 hpà 230 V AC 10 hpà 460 V AC 10 hpà 575 V AC |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC 230 V DC |
| Number of Poles | 3P |
| Control Unit Type | Par maneton |
| Number of Phases | 3 phases |
| Pilot Light | Sans signalisation |
| Starter Type | Non réversible |
| Electrical Connection | Borniers à vis-étrier |
| Wire Gauge | AWG 14...AWG 10 cuivre |
| Hauteur | 111,25 mm |
| Largeur | 76,20 mm |
| Profondeur | 107,95 mm |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

| | |
|-----------------------|---|
| Certifications | UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05 |
| NEMA Enclosure Rating | NEMA 4 die cast zinc alloy standard size |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,338 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,398 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,192 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13,716 cm |
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 336 |
| Poids de l'emballage 2 | 452,685 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 101,6 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 101,6 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 121,92 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Non conforme |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|