



Principal

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Nom abrégé de l'appareil	K
Type de coffret	Résistant à la poussière et à l'huile coffret résistant intempéries pour intérieur/extérieur
Diamètre de fixation	30 mm

Complémentaire

Couleur de la capsule	sans capsule
Description des contacts	Sans contact de contact
Positions de l'unité de commande	3 positions
Profil de l'unité de commande	Sans bouton
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir de projection
Type d'unité de commande	Rappel à ressort droite vers le centre

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	CE CSA LR24590 classe 3211 03 Fichier UL E42259 CCN NKCR

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	226,796 g
Hauteur de l'emballage 1	19,355 cm
Largeur de l'emballage 1	7,620 cm
Longueur de l'emballage 1	49,161 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.