

Principales

Gamme de produits	Solution d'E/S distribuées Advantys STB
Type de produit ou de composant	Kit de sortie analogique standard
Type de sortie analogique	Courant 0...20 mA Courant 4...20 mA
Nombre sorties analogiques	2
Résolution sorties analogiques	15 bits + signe

Complémentaires

Composition du kit	STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes STBXTS2100, connecteur à pince à ressort 6 bornes Base STBXBA2000 Module STBAVI1270
Fonction de sortie analogique	0.02 A
Remplacement à froid	Oui
Permutation de secours sous tension	Oui pour NIM standard
État de repli	Configurable par l'utilisateur NIM standard Statut 0 NIM de base
Format des données	EN 61131-2 IEC 61131-2
Temps de conversion	4 ms pour les deux canaux
Linéarité intégrale	+/-0,5 % pleine échelle
Linéarité différentielle	Monotonique
Erreur de précision absolue	+/- 0,3 % de déviation maximale 25 °C
Dérive en température	+/-0,005 %/°C
Isolement entre canaux et bus logique	1500 V pendant 1 minute
Isolement entre canaux et bus actionneur	200 V
Compatibilité produit	Embase de montage STBXBA1000 Module d'alimentation STBPDT3100/3105
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V CC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation électrique	210 mA 5 V CC buslogique
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
DEL d'état	1 DEL vert état du module (RDY) 1 DEL rouge erreur module (ERR)

Environnement

Certifications du produit	CSA FM class 1, division 2 UL
Niveau de pollution	2 IEC 60664-1
Altitude de fonctionnement	≤ 2000 m
Degré de protection IP	IP20 EN 61131-2 class 1
Température de fonctionnement	0...60 °C sans
Température de fonctionnement	32...140 °F sans

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C sans
Température ambiante pour le stockage	-40...185 °F sans
Humidité relative	95 % 60 °C sans condensation
Tenue aux vibrations	3 gn 58...150 Hz profilé symétrique 35x7.5mm 5 gn 58...150 Hz profilé symétrique 35x15mm +/-0,35 mm 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn 11 ms IEC 88 reference 2-27
RoHS EUR date de conformité	0835
RoHS EUR status	Conforme

Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------