



Principal

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Gamme de produits | Harmony Relay |
| Fonction produit | Relais statique |
| Nom abrégé de l'appareil | SSL |
| Nombre de phases réseau | Monophasé |

Complémentaire

| | |
|---|---|
| Support de montage | Socle |
| [In] courant nominal | 2 A |
| Tension de sortie | 24...280 V AC |
| Tension circuit de commande | 3 à 12 V c.c. |
| Contacts type and configuration | 1 "F" |
| Déséquilibre de capacité | 1.5 pF input/output |
| Tension de commutation minimale | 3 V c.c. marche |
| Tension de coupure maximale | 1 V DC turn-off |
| Input current limits | 15 mA |
| Impédance d'entrée | 333 kOhm |
| Type de sortie statique | Commutation tension aléatoire Sortie SCR |
| Courant de charge | 0,07...2 A |
| Tansient Overvoltage | 600 Vca |
| Courant de pointe | 120 A pour 16.6 ms 115 A for 20 ms |
| Chute de tension maximale | <1.1 V on-state |
| Maximum I ² t pour la fusion | 285 A ² .s pour 10 ms à 50 Hz 260 A ² .s for 8.3 ms at 60 Hz |
| Courant de fuite maximum | 4 mA off-state |
| DV/Dt | 500 V/μs arrêt à tension maximum |

| | |
|-------------------------|---|
| Temps de réponse | 0.5 cycle (turn-on) 0.5 cycle (turn-off) |
| Catégorie de surtension | III |
| Largeur | 5 mm |
| Hauteur | 28 mm |
| Profondeur | 15 mm |
| Poids | 0,0041 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Tenue à la flamme | V0 conforming to UL 94 |
| Tenue diélectrique | 2500 V for input/output |
| Degré de pollution | 2 |
| Certifications du produit | CSA UL |
| Marquage | CE |
| Température de fonctionnement | -20...80 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -20...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 5 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 37 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Poids de l'emballage 2 | 60 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 0,7 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 2,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 37 cm |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1080 |
| Poids de l'emballage 3 | 5,684 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |