MCB 489 3P D 15A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

General ordering data

Version	Miniature circuit breaker, Characteristic curve: D, Number of poles: 3, 15 A, white
Order No.	2479170000
Type	MCB 489 3P D 15A ACDC
GTIN (EAN)	4050118490824
Qty.	4 pièce(s)

MCB 489 3P D 15A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions and weights

Depth	60,3 mm	Depth (inches)	2,374 inch
Height	116 mm	Height (inches)	4,567 inch
Width	52,9 mm	Width (inches)	2,083 inch
Net weight	249,75 g		

Temperatures

Humidity	40 °C / 95 % rel. humidity, no condensation

Electrical data

Voltage type	AC/DC	Rated AC voltage	480 277 V
Rated current	15 A	Interrupting capacity	10 000 A

General data

Characteristic curve	D	Number of poles	3
Version circuit breaker	Thermomagnetic	Typical lifetime in cycles mechanical	20 000
Typical lifetime in cycles electrical	6 000	Type of mounting	DIN rail
Type of fixing	Rail mounting	Vibration	according to IEC 60068-2-6
Shock	according to IEC 60068-2-27	Colour	white

Classifications

ETIM 6.0	EC000042	ETIM 7.0	EC000042
ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ECLASS 9.0	27-14-19-01	ECLASS 9.1	27-14-19-01
ECLASS 10.0	27-14-19-01	ECLASS 11.0	27-14-19-01
ECLASS 12.0	27-14-19-01	ECLASS 13.0	27-14-19-01
ECLASS 14.0	27-14-19-01		

Downloads

Engineering Data	CAD data – STEP
Catalogues	Catalogues in PDF-format