



Principal

Gamme	PowerLogic
Fonction produit	Affichage à distance
Fonction de l'appareil	Application de dialogue homme-machine
Compatibilité de gamme	PowerLogic PM5000
Type d'affichage	LCD rétro-éclairé

Complémentaire

Couleur d'affichage	Monochrome
Résolution de l'affichage	128 x 128 pixels
Taille de l'affichage	67 x 62,5 mm
Informations affichées	Puissance Consommation d'énergie Distorsion harmonique Fréquence Tension Courant
Capacité affichage messages	6 lignes Objets graphiques (graphique à barres, bouton, lumière...)
Signalisation locale	Communication: LED (vert) Indication de la programmation: LED (ambre)
Type de commande	4 bouton-poussoir
Type de connecteur	RJ45
Mode d'installation	Suspendu
Support de montage	Ossature affichage à distance
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur d'encastrement	21 mm
Profondeur en saillie	27 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP52 conformément à CEI 60529
Humidité relative	5...95 % à 37 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	320,000 g
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	100,000 mm
Longueur de l'emballage 1	100,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.