

# Fiche produit

## Caractéristique

# ABS7SA2M

Telefast - relais statique embrochable -  
10mm - sortie - 24..240Vca - 0,5A



## Principales

gamme de produits	Advantys Telefast ABE7
fonction produit	relais statique embrochable
type de relais	relais de sortie
quantité par lot	lot de 4

## Complémentaires

temps de réponse	<= 10 ms de létat 0 à létat 1 <= 10 ms de létat 1 à 0
dimension du pas en largeur	10 mm
accessoires associés	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T215
tension entrées TOR	24 V DC
tension de sortie TOR	24...240 V CA
courant de sortie TOR	500 mA
état actuel 0 garanti	0.4 mA CC
état actuel 1 garanti	6.5 mA CC
tension état 0 garanti	2,8 V CC
tension état 1 garanti	18,6 V CC
poids	0.016 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0808 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques