



Principal

Product	Surge protection device
Range	Surgelogic

Complémentaire

Surge Current	40 kA
Voltage Rating	480 V delta AC
Number of Phases	3 phases
Wiring Configuration	Type 3 fils avec neutre
Connection	Wire AWG 12 cuivre
MCOV	180 V
Nominal Discharge Current	10 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	DEL d'état pour opération normale
Mounting Support	Montage sur panneau
Height	78 mm
Width	92 mm
Depth	67 mm
Longueur de câble	609,60 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 4X
Enclosure Material	noir plastique
Standards	UL 1449:ed. 4 CSA C22.2 No 8:1986
Ambient Operating	65 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	426,377 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.