

Fiche produit

Caractéristique

NSYS3DC3315

WM S3DC plain door w/o plain chassis,
w/o cable gland plate.
H300xW300xD150mm.



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial S3DC
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Fonction produit	Enveloppe compact
hauteur nominale de l'enveloppe	300 mm
largeur nominale de l'enveloppe	300 mm
profondeur nominale de l'enveloppe	150 mm
type de porte	Pleine
type de châssis plein	Sans châssis plein
type de plaque passe-câbles	Sans plaque presse-étoupe
type d'accessoire d'installation	Montage mural
composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 verrou

Complémentaires

particularité de variante	Gutter-shaped front profile double sheet thickness Corps pièce unique
nombre de portes	Face avant: 1 porte(s)
ouverture de porte	Réversible (120 °)
type de verrou	Fermeture type insert tournevis
accessibilité	Avant
pièces amovibles	Porte par charnières
matière	Acier
finition de surface	Poudre époxy-polyester
couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL
Poids	4,352 kg

Environnement

degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	ENVPEP100104EN
Profil de circularité	N/A