



Principal

Fonction produit	Full voltage starter
Gamme de produits	Instakits
Starter Type	Non réversible
Disconnect Type	Powerpact motor circuit protector

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 50/60 Hz
Current Rating	18 A
Horsepower Rating	25 hpà 575 V AC, 3 phases 5 hpà 208 V AC, 3 phases 5 hpà 230 V AC, 3 phases 10 hpà 460 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Auxiliary Contacts	1F+1O
Type de protection	Motor circuit protector 30 A
Emplacement du raccordement	Line

Environnement

Certifications du produit	UL CSA CEI
Enclosure Type	NEMA 1 acier

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	18,085 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,940 cm
Largeur de l'emballage 1	31,750 cm

Longueur de l'emballage 1	72,390 cm
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui