

Fiche produit

Caractéristique

XZCP0666L10

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé -
coudé femelle - M8 - 3 broches - 10m



Principales

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

Complémentaires

raccordement électrique	M8, 3 broches connecteur femelle coudé
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
état LED	sans
longueur de câble	10 m
diamètre extérieur du câble	5,2 mm
composition du câble	3 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	<= 5000 μΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ
poids	0.225 kg

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
certifications du produit	cULus
température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available